



NOTE:

Alle ubenævnte mål er i mm.
 Koter er angivet i Meter. Der henvises til terræn – vejprojekt.
 For eksakt placering for eltavler samt ny elledning i terræn se tegning 1101-0

koter er iht. ASIAQ's grundkort

PPS Tavle hænges på byggelederens skur, samt ved skuret ved siden af.
 Der skal være nødtelefon på sikkerhedsskur samt på byggelederens skur.
 Hjem og sikkerhedssko er påbudt på byggepladsen.
 Der findes førstehjælps kasser samt øjenskylder i sikkerhedsskur.
 Der er brandslukker i sikkerhedsskur.

Vandtilslutninger tilsluttes ved nærmeste vandtilslutning

Mandskabsskure stilles ovenpå hinanden, der laves en midlertidig trappe samt gangbro for at få adgang til de resterende skure ovenpå.
 Der tages hensyn til terræn for opsætning af skurby, samt skal der tages hensyn til stabilitet for skurby/containerne

SIGNATURER:

- Stillads klasse 4 i bredde 120 cm
- Disponibelt område til oplag og arbejdsstation
- Fælles adgangsveje og flugtvej
- Byggestrøm fordelingstavle / hovedtavle
- Kran Område
- Fartbegrænsning max 15 km/t
- Byggeplads hegn
- Materiale hejs
- Byggelederkontorvogn indeholder følgende:
 PSS, førstehjælpsudstyr, nødtelefon &
 Beredskabs/brandslukningsudstyr.
 Skurvogne og byggestrøm forsynes
 med bi – mølere, godkendt af nukissiorfiit og bygherren
- Midlertidig parkering
- Lysmast
- Affaldskontainerne, brandbart/ikke brandbart/Miljøfarligt

Udvidelse af Alderdomshjem, Upernavik

Avannaata Kommunua, Forvaltning for Infrastruktur, Anlæg og Miljø , Postboks 1024, 3952 Ilulissat

Hovedprojekt
 Byggeplads plan Fase 1

A002-0

Mål: 1:250

Sagsnr.: 17010 Proj.: SM Kontr.: IH

Dato: 15-03-2018